

Link do produktu: <https://eswiatlo.pl/kinkiet-zewnetrzny-elewacyjny-z-przeslona-ip54-9w-led-3000k-rivo-no2518321003-nordlux-p-105879.html>



Kinkiet zewnętrzny elewacyjny z przesłoną IP54 9W LED 3000K Rivo NO2518321003 - Nordlux

Cena	211,60 zł
Cena poprzednia	295,90 zł
Dostępność	5 do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	NO2518321003
Kod EAN	5704924023521
Napięcie zasilania	220-240V
Wysokość	10 cm
Trzonek	LED zintegrowany
Kolor dodatkowy	Czarny
Materiał dodatkowy	Tworzywo sztuczne
materiał	Metal
CRI	80
Kąt świecenia	F
Strumień (lm)	240
Barwa (K)	3000
Głębokość	10.5 cm
Długość	10 cm
Klasa szczelności	IP54

Opis produktu

Kinkiet zewnętrzny elewacyjny z przesłoną IP54 9W LED 3000K Rivo NO2518321003 - Nordlux

Elegancja i funkcjonalność w jednym!

Przedstawiamy kinkiet zewnętrzny Rivo NO2518321003 od renomowanego producenta Nordlux. Ta nowoczesna lampa to idealne połączenie stylu i technologii, które sprawi, że Twoja przestrzeń zewnętrzna zyska nowy blask.

Dzięki wysokiej klasie szczelności IP54, kinkiet Rivo jest odporny na warunki atmosferyczne, a jego metalowa konstrukcja w kolorze czarnym dodaje elegancji i trwałości.

Design i styl

Kinkiet Rivo wyróżnia się minimalistycznym designem o kompaktowych wymiarach: wysokości, długości i głębokości wynoszących 10 cm, 10 cm i 10,5 cm. Wykonany z wysokiej jakości metalu i plastiku, lampa prezentuje się elegancko w czarnym wykończeniu, które doskonale komponuje się z różnymi stylami aranżacyjnymi.

Czarne akcenty dodają mu nowoczesnego i uniwersalnego charakteru, co sprawia, że idealnie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i klasyczne koncepcje elewacyjne.

Dzięki prostym liniom i subtelnym detalom, kinkiet Rivo staje się nie tylko źródłem światła, ale również ozdobą elewacji, podkreślając jej walory estetyczne.

Funkcjonalność i technologia

Kinkiet Rivo wyposażony jest w moduł LED o mocy 9W, emitujący przyjemne światło o barwie 3000K. Dzięki strumieniowi świetlnemu 240 lm oraz współczynnikowi CRI 80, lampa zapewnia naturalne i wyraźne oświetlenie, idealne do podkreślenia elementów architektury.

Dzięki zasilaniu napięciem 220-240V, kinkiet działa efektywnie i ekonomicznie, a jego żywotność wynosząca 30 000 godzin gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej wymiany.

Mimo braku możliwości ściemniania, kinkiet Rivo oferuje stabilne i równomierne rozproszenie światła, co wpływa na komfort użytkowania i tworzy przyjazną atmosferę w strefie zewnętrznej.

Zastosowanie i montaż

Dzięki klasie szczelności IP54, kinkiet Rivo jest odporny na pył i zachlapania, co czyni go idealnym wyborem do zastosowań zewnętrznych, takich jak oświetlenie elewacji, tarasów czy wejść do budynków.

Montaż lampy jest prosty i szybki, a kompaktowe wymiary pozwalają na jej łatwe dopasowanie do różnych przestrzeni. W komplecie znajdują się wszystkie niezbędne elementy do instalacji.

Zalecamy regularne czyszczenie i kontrolę stanu technicznego, aby zapewnić długotrwałe i bezproblemowe działanie kinkietu.

Cechy charakterystyczne:

- **Wysoka klasa szczelności IP54**– Ochrona przed pyłem i wodą, idealna na zewnątrz
- **Moduł LED**– Energooszczędność i długowieczność oświetlenia
- **Stylowy design**– Elegancki wygląd pasujący do wielu stylów architektonicznych

Zastosowanie:

Lampa sprawdzi się doskonale jako:

- Oświetlenie elewacji budynku
- Lampa na tarasie
- Podkreślenie wejścia do domu

Dlaczego warto wybrać Kinkiet zewnętrzny elewacyjny Rivo?

- ✓ Odporność na warunki atmosferyczne
- ✓ Nowoczesny i elegancki design
- ✓ Energooszczędność

Podsumowanie

Kinkiet zewnętrzny elewacyjny z przesłoną Rivo NO2518321003 od Nordlux to doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie połączenie nowoczesnego designu z wysoką funkcjonalnością. Zapewnij sobie i swoim gościom piękne i bezpieczne oświetlenie zewnętrzne. Sprawdź, jak lampa Rivo odmieni Twoją przestrzeń!

Czytaj więcej