Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:33

Link do produktu: https://eswiatlo.pl/lampa-scienna-thiny-slim-60-k-222115-lampy-chors-p-102134.html



# Lampa ścienna THINY SLIM+ 60 K 22.2115 - Lampy Chors

| | |
|---|---|
| Cena | **762,60 zł** |
| Dostępność | **15 do 30 dni roboczych** |
| Numer katalogowy | **22.2115** |
| Wymiary | **Wysokość: 4 cm \| Długość: 60 cm** |
| Napięcie zasilania | **230V** |
| Wysokość | **4 cm** |
| Trzonek | **LED zintegrowany** |
| Kolor podstawowy | **Do wyboru** |
| materiał | **Aluminium** |

## Opis produktu

### Nowoczesna oprawa LED do spójnej aranżacji wnętrza

Oprawa LED łączy nowoczesną, uporządkowaną formę z funkcjonalnością zintegrowanego oświetlenia LED. Korpus wykonano z aluminium, co podkreśla nowoczesny charakter oprawy. Dzięki temu łatwo wpisuje się w dopracowane, współczesne aranżacje.

Przewidziane zastosowania obejmują: **Biuro, Łazienka, Salon, Sypialnia**, co ułatwia dopasowanie oprawy do różnych stref domu lub przestrzeni użytkowej. Dostępne warianty temperatury barwowej **2700K / 3000K / 4000K** pozwalają dobrać charakter światła do funkcji i nastroju wnętrza. Stopień ochrony **IP44** zapewnia podwyższoną ochronę przed drobnymi ciałami stałymi i wodą padającą z różnych kierunków.

ZINTEGROWANE LED

LED zintegrowany 12,6W z możliwością ściemniania

BARWA ŚWIATŁA

2700K / 3000K / 4000K

STRUMIEń ŚWIETLNY

1008 / 1008 / 1085 lm

WARIANTY KOLORYSTYCZNE

Antracyt, Biały, Czarny, Szary

### Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Źródło światła | LED zintegrowany 12,6W z możliwością ściemniania |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Strumień świetlny | 1008 / 1008 / 1085 lm |
| Temperatura barwowa | 2700K / 3000K / 4000K |
| Wysokość | 4 cm |
| Długość | 60 cm |
| Głębokość | 7,7 cm |
| Materiał | Aluminium |
| Kolorystyka | Antracyt, Biały, Czarny, Szary |
| Dostępne wykończenia | czarny RAL 9005 / biały RAL 910 / grafitowy 7015 / śnieżnobiały RAL 9016 / szary RAL 9006 / 9007 |
| Rekomendowane pomieszczenia | Biuro, Łazienka, Salon, Sypialnia |
| Styl | Design, Nowoczesny |
| Stopień ochrony | IP44 (ochrona przed ciałami stałymi o wielkości ponad 1 mm oraz przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz) ) |

### Ważne informacje dotyczące montażu i sterowania

- Sterowanie DALI wymaga odpowiednio przygotowanej instalacji.
- Wariant TRIAC umożliwia ściemnianie za pomocą odpowiedniego regulatora ściennego.

### Podmiot odpowiedzialny za produkt na terytorium UE

**Producent:** Fabryka Artystyczna Sp. z o.o.
**Adres:** Sołtysowicka 19c, 51-168 Wrocław, Polska
**Telefon:** 71 323 14 00
**E-mail:** hello@chors.pl

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**STEROWANIE**: BRAK , DALI2 (+ 123,00 zł )
**Barwa światła**: Ciepła 2700K , Ciepła 3000K , Neutralna 4000K
**Wybierz kolor**: Biały RAL9010 , Czarny RAL9005 , Grafitowy RAL 7015 , Śnieżnobiały RAL 9016 , Szary RAL 9006/9007