

Link do produktu: <https://eswiatlo.pl/linia-led-do-szyn-magnetycznych-3f-20w-4000k-typ-b-808-decorativi-p-76990.html>



## Linia Led do szyn magnetycznych 3F 20W 4000K - TYP B 808 - Decorativi

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Cena                       | <b>149,74 zł</b>            |
| Cena poprzednia            | <b>177,00 zł</b>            |
| Numer katalogowy           | <b>808</b>                  |
| Kod EAN                    | <b>5905490292452</b>        |
| Kolor podstawowy           | <b>Czarny</b>               |
| Materiał dodatkowy         | <b>Tworzywo sztuczne</b>    |
| Regulacja wysokości        | <b>Nie</b>                  |
| Szerokość                  | <b>60 cm</b>                |
| Moc żarówki                | <b>20W</b>                  |
| materiał                   | <b>Metal</b>                |
| Typ szynoprzewodu          | <b>Magnetyczny 3-fazowy</b> |
| Strumień (lm)              | <b>1600</b>                 |
| Barwa (K)                  | <b>4000</b>                 |
| Głębokość                  | <b>2,2 cm</b>               |
| Klasa szczelności          | <b>IP20</b>                 |
| Źródło światła w komplecie | <b>Tak</b>                  |
| Regulacja kąta światła     | <b>Nie</b>                  |
| Ilość żarówek              | <b>1</b>                    |
| Napięcie zasilania         | <b>48V</b>                  |
| Wysokość                   | <b>4,3 cm</b>               |
| Trzonek                    | <b>Moduł LED</b>            |
| Kolor dodatkowy            | <b>Biały</b>                |

### Opis produktu

#### Linia Led do szyn magnetycznych 3F 20W 4000K - TYP B 808 - Decorativi

System szynowy umożliwia nam aranżacje oświetlenia według własnych upodobań. Szybka możliwość wypięcia lub wpięcia, czy przesunięcia opraw w szynie daje nam możliwość zmiany ułożenia oświetlenia w dowolnym czasie. Szyna magnetyczna posiada zaletę niskiego napięcia 48V, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczna w przypadku montażu na ścianie. Marka Decorativi posiada dwa rodzaje „magnetyków” tj. 1-fazowy oraz 3-fazowy. Pierwszy z nich uruchamia włącznikiem ściennym całą szynę. Drugi daje nam możliwość podzielenia szyny na dwie sekcje. Aby uzyskać dwa obwody należy odpowiednio podłączyć zasilanie do szyny (instrukcja w pliku do pobrania) oraz dobrać odpowiednie oprawy TYPU A lub TYPU B.

Aby skompletować system szynowy należy wybrać poszczególne pozycje:

#### 1. Szynoprzewód

- Natynkowy

- 
- Podtynkowy jednopłytkowy - montaż w istniejącym suficie podwieszanym lub w sufitach betonowych
  - Podtynkowy dwupłytkowy - montaż na etapie montażu sufitu podwieszanego do płyty 9 mm.

## 2. Zasilanie

- Zasilacz wpinany (w przypadku szyn natynkowych lub szyn podtynkowych w sufitach betonowych)
- Zasilacz montażowy + końcówka zasilająca (szyny podtynkowe jednopłytkowe lub dwupłytkowe, jak i szyny natynkowe montowane na sufitach podwieszanych)

## 3. Łączniki

- Łącznik prosty - w przypadku łączenia dwóch szyn w linii prostej
- Łącznik elastyczny + łącznik narożny - w przypadku łączenia dwóch szyn pod kątem prostym

## 4. Lampy - w zależności od wybranego rodzaju szyn magnetycznych tj. 1-fazowych lub 3-fazowych należy wybrać odpowiednie oprawy:

- 1-fazowy - każda oprawa do szyn magnetycznych 1F
- 3-fazowy - oprawy przystosowane do szyn magnetycznych 3F z dopiskiem w nazwie „TYP A” lub „TYP B”

TYP A - lampy na pierwszy obwód systemu magnetycznego 3F

TYP B - lampy na drugi obwód systemu magnetycznego 3F

Aby ułatwić sobie kompletowanie systemu szynowego, należy wybrać w filtrach „Typ szynoprzewodu - Magnetyczny 1 lub 3 fazowy”