Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:07

Link do produktu: https://eswiatlo.pl/oprawa-wpuszczana-okragla-siege-no2110370101-nordlux-p-90617.html

Oprawa wpuszczana okrągła SIEGE NO2110370101 - Nordlux

Cena	**75,95 zł**
Dostępność	**5 do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**NO2110370101**
Kod EAN	**5704924006975**
Wysokość	**0,1 cm**
Trzonek	**Moduł LED**
Kolor podstawowy	**Srebrny**
Materiał dodatkowy	**Metal**
Szerokość	**8,5 cm**
Moc żarówki	**4,7W**
materiał	**Tworzywo sztuczne**
Strumień (lm)	**345**
Barwa (K)	**3000**
Otwór montażowy	**7,2 cm**
Głębokość montażowa	**5,2 cm**
Klasa szczelności	**IP65**
Źródło światła w komplecie	**Tak**
Ilość żarówek	**1**
Napięcie zasilania	**230V**

Opis produktu

Oprawa wpuszczana okrągła SIEGE NO2110370101 – Nordlux

Nowoczesne oświetlenie z wyjątkową trwałością

Oprawa wpuszczana okrągła SIEGE NO2110370101 od Nordlux to eleganckie rozwiązanie oświetleniowe, które łączy nowoczesny design z funkcjonalnością. Jej srebrny kolor i minimalistyczny wygląd wkomponują się w różne style aranżacji wnętrz, dodając im nowoczesnego akcentu.

Wysoka jakość i efektywność

Oprawa ma wysokość 0,1 cm i szerokość 8,5 cm, z głębokością montażową 5,2 cm i otworem montażowym o średnicy 7,2 cm. Wykonana z tworzywa sztucznego i metalu, jest idealna do wnętrz i przestrzeni, gdzie wymagana jest trwałość i estetyka.

Efektywne oświetlenie LED

Model SIEGE NO2110370101 jest wyposażony w moduł LED o mocy 4,7W, co zapewnia efektywne i energooszczędne oświetlenie. Barwa światła 3000K tworzy przyjemną, ciepłą atmosferę, a strumień świetlny wynoszący 345 lumenów zapewnia odpowiednią jasność.

Trwałość i odporność

Dzięki klasie szczelności IP65, oprawa jest odporna na działanie wody i pyłu, co sprawia, że nadaje się do stosowania w trudniejszych warunkach, także w wilgotnych pomieszczeniach.

Dlaczego warto wybrać oprawę SIEGE?

 Elegancki design: Srebrny kolor i nowoczesny wygląd pasują do różnych aranżacji wnętrz.

 Efektywne oświetlenie: Moduł LED 4,7W i strumień świetlny 345 lumenów zapewniają optymalne oświetlenie.

 Trwałość: Wykonana z tworzywa sztucznego i metalu, klasa szczelności IP65 gwarantuje odporność na wodę i pył.

 Łatwy montaż: Kompaktowe wymiary i otwór montażowy o średnicy 7,2 cm umożliwiają prostą instalację.

Czytaj więcej