

Link do produktu: <https://eswiatlo.pl/oprawa-wpuszczana-okragla-siege-no2110370101-nordlux-p-90617.html>



Oprawa wpuszczana okrągła SIEGE NO2110370101 - Nordlux

Cena	54,31 zł
Cena poprzednia	75,95 zł
Dostępność	5 do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	NO2110370101
Kod EAN	5704924006975
Trzonek	Moduł LED
Kolor podstawowy	Srebrny
Materiał dodatkowy	Metal
Szerokość	8,5 cm
Moc żarówki	4,7W
materiał	Tworzywo sztuczne
Strumień (lm)	345
Barwa (K)	3000
Otwór montażowy	7,2 cm
Głębokość montażowa	5,2 cm
Klasa szczelności	IP65
Źródło światła w komplecie	Tak
Ilość żarówek	1
Napięcie zasilania	230V
Wysokość	0,1 cm

Opis produktu

Oprawa wpuszczana okrągła SIEGE NO2110370101 - Nordlux

Nowoczesne oświetlenie z wyjątkową trwałością

Oprawa wpuszczana okrągła SIEGE NO2110370101 od Nordlux to eleganckie rozwiązanie oświetleniowe, które łączy nowoczesny design z funkcjonalnością. Jej srebrny kolor i minimalistyczny wygląd wkomponują się w różne style aranżacji wnętrz, dodając im nowoczesnego akcentu.

Wysoka jakość i efektywność

Oprawa ma wysokość 0,1 cm i szerokość 8,5 cm, z głębokością montażową 5,2 cm i otworem montażowym o średnicy 7,2 cm. Wykonana z tworzywa sztucznego i metalu, jest idealna do wnętrz i przestrzeni, gdzie wymagana jest trwałość i estetyka.

Efektywne oświetlenie LED

Model SIEGE NO2110370101 jest wyposażony w moduł LED o mocy 4,7W, co zapewnia efektywne i energooszczędne oświetlenie. Barwa światła 3000K tworzy przyjemną, ciepłą atmosferę, a strumień świetlny wynoszący 345 lumenów zapewnia odpowiednią jasność.

Trwałość i odporność

Dzięki klasie szczelności IP65, oprawa jest odporna na działanie wody i pyłu, co sprawia, że nadaje się do stosowania w trudniejszych warunkach, także w wilgotnych pomieszczeniach.

Dlaczego warto wybrać oprawę SIEGE?

- **Elegancki design:** Srebrny kolor i nowoczesny wygląd pasują do różnych aranżacji wnętrz.
- **Efektywne oświetlenie:** Moduł LED 4,7W i strumień świetlny 345 lumenów zapewniają optymalne oświetlenie.
- **Trwałość:** Wykonana z tworzywa sztucznego i metalu, klasa szczelności IP65 gwarantuje odporność na wodę i pył.
- **Łatwy montaż:** Kompaktowe wymiary i otwór montażowy o średnicy 7,2 cm umożliwiają prostą instalację.

[Czytaj więcej](#)