Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:57

Link do produktu: https://eswiatlo.pl/oprawy-podtynkowa-fremont-nordlux-1xmodul-led-metal-bialy-no2310036001-nordlux-p-91132.html



Oprawy podtynkowa FREMONT Nordlux 1xModuł LED Metal Biały NO2310036001 - Nordlux

Cena	**181,70 zł**
Dostępność	**5 do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**NO2310036001**
Kod EAN	**5704924015281**
Ilość żarówek	**1**
Napięcie zasilania	**230V**
Wysokość	**5,4cm**
Trzonek	**Moduł LED**
Kolor podstawowy	**Biały**
Materiał dodatkowy	**Tworzywo sztuczne**
materiał	**Metal**
Barwa (K)	**2700**
Głębokość	**8,5cm**
Klasa szczelności	**IP65**
Źródło światła w komplecie	**Tak**

Opis produktu

Oprawa podtynkowa FREMONT Nordlux 1xModuł LED Metal Biały NO2310036001

Elegancki design i solidność wykonania

Oprawa podtynkowa FREMONT Nordlux to doskonały wybór dla osób poszukujących funkcjonalnego i estetycznego oświetlenia do nowoczesnych wnętrz. Wykonana z wysokiej jakości **metal**u z dodatkami z **tworzywa sztucznego**, charakteryzuje się minimalistycznym designem w kolorze białym, który doskonale wpisuje się w różnorodne aranżacje przestrzeni. Zastosowanie **modułu LED** zapewnia nie tylko oszczędność energii, ale również trwałość i efektywne oświetlenie.

Parametry techniczne i materiały

Oprawa podtynkowa Nordlux została zaprojektowana z myślą o trwałości i łatwości użytkowania. Główny materiał - **metal** w połączeniu z **tworzywem sztucznym** - zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwość w utrzymaniu czystości. Standardowe napięcie zasilania wynoszące **230V** zapewnia stabilność działania oprawy.

Kluczowe cechy techniczne

Oprawa FREMONT Nordlux oferuje zaawansowane funkcje, które uczynią Twoje wnętrze bardziej funkcjonalnym i estetycznym.

Zintegrowany **moduł LED** nie tylko redukuje koszty związane z energią elektryczną, ale także zapewnia wysoką jakość oświetlenia. Klasa szczelności **IP65** zapewnia ochronę przed kurzem oraz odporność na wilgoć, co czyni oprawę idealnym rozwiązaniem do montażu w łazience czy na zewnątrz budynku.

Montaż i zastosowanie

Dzięki kompaktowym wymiarom - wysokość 5,4 cm i głębokość 8,5 cm - oprawa podtynkowa Nordlux jest łatwa w montażu i nadaje się do instalacji w różnych rodzajach sufitów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Idealnie sprawdzi się również w przestrzeniach komercyjnych oraz mieszkaniowych.

Dlaczego warto wybrać oprawę podtynkową FREMONT Nordlux?

 Elegancki design i solidność wykonania - idealne połączenie estetyki i funkcjonalności.

 Oszczędność energii dzięki modułowi LED - niższe rachunki za prąd przy zachowaniu doskonałego oświetlenia.

 Odporność na warunki atmosferyczne (IP65) - idealna do montażu na zewnątrz i w łazience.

 Prosty montaż i szerokie zastosowanie - doskonała opcja do różnych typów wnętrz i powierzchni.

Czytaj więcej