

Link do produktu: <https://eswiatlo.pl/oprawy-podtynkowa-fremont-nordlux-1xmodul-led-metal-bialy-no2310056001-nordlux-p-91134.html>



## Oprawy podtynkowa FREMONT Nordlux 1xModuł LED Metal Biały NO2310056001 - Nordlux

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Cena                       | <b>133,58 zł</b>         |
| Cena poprzednia            | <b>186,80 zł</b>         |
| Dostępność                 | <b>Niedostępny</b>       |
| Numer katalogowy           | <b>NO2310056001</b>      |
| Kod EAN                    | <b>5704924015212</b>     |
| Napięcie zasilania         | <b>230V</b>              |
| Wysokość                   | <b>5,4cm</b>             |
| Trzonek                    | <b>Moduł LED</b>         |
| Kolor podstawowy           | <b>Biały</b>             |
| Materiał dodatkowy         | <b>Tworzywo sztuczne</b> |
| materiał                   | <b>Metal</b>             |
| Barwa (K)                  | <b>4000</b>              |
| Głębokość                  | <b>8,5cm</b>             |
| Klasa szczelności          | <b>IP65</b>              |
| Źródło światła w komplecie | <b>Tak</b>               |
| Ilość żarówek              | <b>1</b>                 |

### Opis produktu

#### Oprawa podtynkowa FREMONT Nordlux 1xModuł LED Metal Biały NO2310056001

##### Nowoczesny design i solidność wykonania

Oprawa podtynkowa **FREMONT Nordlux** to doskonały wybór dla osób poszukujących eleganckiego i funkcjonalnego oświetlenia do nowoczesnych wnętrz. Wykonana z wysokiej jakości **metal**u z dodatkami z **tworzywa sztucznego**, charakteryzuje się minimalistycznym designem, który doskonale komponuje się z różnymi stylami aranżacyjnymi. Zastosowanie **modułu LED** gwarantuje nie tylko oszczędność energii, ale również trwałość i efektywne oświetlenie.

##### Parametry techniczne i materiały

Oprawa podtynkowa Nordlux została zaprojektowana z myślą o trwałości i łatwości użytkowania. Główny materiał - **metal** w połączeniu z **tworzywem sztucznym** - zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwość w utrzymaniu czystości. Standardowe napięcie zasilania wynoszące **230V** zapewnia stabilność działania oprawy.

##### Kluczowe cechy techniczne

Oprawa FREMONT Nordlux oferuje zaawansowane funkcje, które uczynią Twoje wnętrze bardziej funkcjonalnym i estetycznym.

---

Zintegrowany **moduł LED** nie tylko redukuje koszty związane z energią elektryczną, ale także zapewnia wysoką jakość oświetlenia. Klasa szczelności **IP65** zapewnia ochronę przed kurzem oraz odporność na wilgoć, co czyni oprawę idealnym rozwiązaniem do montażu w łazience czy na zewnątrz budynku.

### **Montaż i zastosowanie**

Dzięki kompaktowym wymiarom - wysokość 5,4 cm i głębokość 8,5 cm - oprawa podtynkowa Nordlux jest łatwa w montażu i nadaje się do instalacji w różnych rodzajach sufitów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Idealnie sprawdzi się również w przestrzeniach komercyjnych oraz mieszkaniowych.

### **Dlaczego warto wybrać oprawę podtynkową FREMONT Nordlux?**

- ▣ **Nowoczesny design i solidność wykonania** - idealne połączenie estetyki i funkcjonalności.
- ▣ **Oszczędność energii dzięki modułowi LED** - niższe rachunki za prąd przy zachowaniu doskonałego oświetlenia.
- ▣ **Odporność na warunki atmosferyczne (IP65)** - idealna do montażu na zewnątrz i w łazience.
- ▣ **Prosty montaż i szerokie zastosowanie** - doskonała opcja do różnych typów wnętrz i powierzchni.

Czytaj więcej