

Link do produktu: <https://eswiatlo.pl/oprawy-podtynkowa-fremont-nordlux-1xmodul-led-metal-stal-szczotkowana-no2310036032-nordlux-p-91133.html>



Oprawy podtynkowa FREMONT Nordlux 1xModuł LED Metal Stal szczotkowana NO2310036032 - Nordlux

Cena	133,58 zł
Cena poprzednia	186,80 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	NO2310036032
Kod EAN	5704924015311
Napięcie zasilania	230V
Wysokość	5,4cm
Trzonek	Moduł LED
Kolor podstawowy	Stal szczotkowana
Materiał dodatkowy	Tworzywo sztuczne
materiał	Metal
Barwa (K)	2700
Głębokość	8,5cm
Klasa szczelności	IP65
Źródło światła w komplecie	Tak
Ilość żarówek	1

Opis produktu

Oprawa podtynkowa FREMONT Nordlux 1xModuł LED Metal Stal szczotkowana NO2310036032

Elegancja i solidność wykonania

Oprawa podtynkowa FREMONT Nordlux to doskonały wybór dla osób poszukujących stylowego i funkcjonalnego oświetlenia do nowoczesnych wnętrz. Wykonana z wysokiej jakości **metal**u z dodatkami z **tworzywa sztucznego**, charakteryzuje się eleganckim wyglądem stal szczotkowanej, który dodaje wnętrzu ekskluzywnego charakteru. Zastosowanie **modułu LED** gwarantuje nie tylko oszczędność energii, ale również trwałość i efektywne oświetlenie.

Parametry techniczne i materiały

Oprawa podtynkowa Nordlux została zaprojektowana z myślą o trwałości i łatwości użytkowania. Główny materiał - **metal** w połączeniu z **tworzywem sztucznym** - zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwość w utrzymaniu czystości. Standardowe napięcie zasilania wynoszące **230V** zapewnia stabilność działania oprawy.

Kluczowe cechy techniczne

Oprawa FREMONT Nordlux oferuje zaawansowane funkcje, które uczynią Twoje wnętrze bardziej funkcjonalnym i estetycznym. Zintegrowany **moduł LED** nie tylko redukuje koszty związane z energią elektryczną, ale także zapewnia wysoką jakość oświetlenia. Klasa szczelności **IP65** zapewnia ochronę przed kurzem oraz odporność na wilgoć, co czyni oprawę idealnym rozwiązaniem do montażu w łazience czy na zewnątrz budynku.

Montaż i zastosowanie

Dzięki kompaktowym wymiarom - wysokość 5,4 cm i głębokość 8,5 cm - oprawa podtynkowa Nordlux jest łatwa w montażu i nadaje się do instalacji w różnych rodzajach sufitów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Idealnie sprawdzi się również w przestrzeniach komercyjnych oraz mieszkaniowych.

Dlaczego warto wybrać oprawę podtynkową FREMONT Nordlux?

- ▣ **Elegancki design i solidność wykonania** - idealne połączenie estetyki i funkcjonalności.
- ▣ **Oszczędność energii dzięki modułowi LED** - niższe rachunki za prąd przy zachowaniu doskonałego oświetlenia.
- ▣ **Odporność na warunki atmosferyczne (IP65)** - idealna do montażu na zewnątrz i w łazience.
- ▣ **Prosty montaż i szerokie zastosowanie** - doskonała opcja do różnych typów wnętrz i powierzchni.

Czytaj więcej