

Link do produktu: <https://eswiatlo.pl/reflektor-magnetyczny-12w-dali-cct-1150-decorativi-p-77246.html>

3 LATA GWARANCJI



Reflektor magnetyczny 12W DALI CCT 1150 - Decorativi

Cena	307,10 zł
Cena poprzednia	363,00 zł
Numer katalogowy	1150
Kod EAN	5905490295781
Wysokość	12,5 cm
Trzonek	Moduł LED
Kolor podstawowy	Czarny
Szerokość	4,5 cm
Moc żarówki	12W
materiał	Aluminium
Sterowanie DALI	Tak
Typ szynoprzewodu	Magnetyczny DALI
Strumień (lm)	1020
Barwa (K)	2700-6000
Klasa szczelności	IP20
Źródło światła w komplecie	Tak
Regulacja kąta światła	Tak
Ilość żarówek	1
Napięcie zasilania	48V

Opis produktu

Reflektor Magnetyczny 12W DALI CCT 1150 - Decorativi

Reflektor magnetyczny 12W DALI CCT to nowoczesne oświetlenie szynowe, które łączy w sobie **inteligentne sterowanie DALI**, regulację **barwy światła od 2700K do 6000K**, możliwość **ściemniania** oraz **regulację kąta padania światła**. Dzięki tym funkcjom lampa doskonale sprawdzi się w **nowoczesnych wnętrzach mieszkalnych, biurach, sklepach i przestrzeniach komercyjnych**.

.

Dzięki **magnetycznemu montażowi w systemie DALI**, reflektor można łatwo przesuwać i konfigurować zgodnie z potrzebami użytkownika.

Najważniejsze cechy:

- ☐ **Sterowanie DALI** – inteligentne zarządzanie światłem, możliwość zmiany jasności i barwy światła.
- ☐ **Regulowana barwa światła 2700K - 6000K (CCT)** – dopasowanie oświetlenia do różnych sytuacji.
- ☐ **Regulacja kąta padania światła** – precyzyjne doświetlenie wybranych obszarów.

-
- ☐ **Moc 12W i strumień świetlny 1020 lm** – wydajne i energooszczędne oświetlenie.
 - ☐ **Wskaźnik oddawania barw CRI ≥ 90** – doskonałe odwzorowanie kolorów.
 - ☐ **Magnetyczny system montażu** – szybka instalacja i łatwa zmiana lokalizacji reflektora.
 - ☐ **Wysokiej jakości aluminium** – trwałość i odporność na uszkodzenia.
 - ☐ **Klasa szczelności IP20** – przeznaczona do użytku wewnętrznego.

Dane techniczne:

- **Model:** 1150
- **Materiał:** Aluminium
- **Kolor:** Czarny
- **Źródło światła:** Moduł LED (w zestawie)
- **Moc:** 12W
- **Strumień świetlny:** 1020 lm
- **Barwa światła:** 2700K - 6000K (CCT, regulowana)
- **CRI:** Ra ≥ 90
- **Napięcie:** 48V
- **Wymiary:**
 - **Szerokość:** 4,5 cm
 - **Wysokość:** 12,5 cm
- **Możliwość ściemniania:** TAK (DALI)
- **Regulacja kąta światła:** TAK
- **Klasa szczelności:** IP20 (do użytku wewnętrznego)
- **Montaż:** Magnetyczny do szyn DALI
- **Zasilanie:** Wymaga kompatybilnego sterownika DALI

Zastosowanie:

☐☐ **W domach:**

- ✓ **Salon** – precyzyjne doświetlenie wybranych elementów wnętrza.
- ✓ **Kuchnia** – regulowane oświetlenie nad blatem roboczym.
- ✓ **Sypialnia** – nowoczesne i funkcjonalne oświetlenie punktowe.
- ✓ **Korytarz i przedpokój** – elegancka i funkcjonalna iluminacja.

☐☐ **W przestrzeniach komercyjnych:**

- ✓ **Biura i gabinety** – komfortowe warunki pracy dzięki sterowaniu natężeniem światła.
- ✓ **Sklepy i galerie handlowe** – precyzyjne oświetlenie ekspozycji i produktów.
- ✓ **Restauracje i hotele** – stylowe, nowoczesne oświetlenie dla gości.
- ✓ **Przestrzenie publiczne** – inteligentne sterowanie i energooszczędność.

Wymagania systemu DALI:

Aby reflektor mógł działać w systemie sterowania DALI, wymagana jest **odpowiednia konfiguracja komponentów**.

- ☐☐ **Ściemniacz z wbudowanym zasilaczem systemowym** – steruje oświetleniem i umożliwia regulację jasności.
- ☐☐ **Magistrala DALI** – połączenie sterownika z oprawami oświetleniowymi.
- ☐☐ **3-Fazowy szynoprzewód magnetyczny DALI** – kompatybilna szyna do montażu reflektora.
- ☐☐ **Oprawa oświetleniowa obsługująca system DALI** – np. reflektor magnetyczny **DALI CCT 12W**.

☐☐ **UWAGA!** Konfiguracja systemu DALI powinna być skonsultowana przed zakupem, aby zapewnić pełną kompatybilność z istniejącą instalacją.

Czytaj więcej